

Udźwig w tonach według DIN 15019, przeciwwagi 7,5 tony, podpory w pełni wysunięte 6,28 m																
Długość wysięgnika																
m	9,22 m		16,10 m		16,10 m		16,10 m		23,00 m		23,00 m		28,50 m		30,00 m	
	∠	°	∠	°	∠	°	∠	°	∠	°	∠	°	∠	°	∠	°
2,5	67	40,00														
3,0	63	35,00														
3,5	59	31,50														
4,0	55	28,40	72	22	72	15,00	72	15,00								
4,5	51	25,10	70	22	70	15,00	70	15,00								
5,0	47	22,50	69	22	69	15,00	69	15,00	77	15,00	77	10,00	80	11,00		
6,0	37	18,50	65	18,1	65	15,00	65	14,80	74	15,00	74	12,00	78	11,00	79	10,00
7,0	22	15,60	60	15,3	60	15,00	60	12,90	71	14,00	71	9,60	76	11,00	77	12,00
8,0			56	13,1	56	12,60	56	11,60	69	12,60	69	8,60	74	10,50	75	9,70
9,0			51	11,4	51	10,90	51	10,50	66	10,90	66	7,70	72	10,00	73	9,30
10,0			46	10	46	9,60	46	9,60	63	9,80	63	7,00	70	9,10	71	8,70
11,0			41	8,9	41	8,50	41	8,80	60	8,70	60	6,40	68	8,30	69	8,00
12,0			35	8	35	7,50	35	8,20	57	7,70	57	5,90	65	7,60	67	7,40
13,0			27	7	27	6,40	27	7,50	54	6,70	54	5,50	63	7,00	65	6,80
14,0			15	6,1	15	5,50	15	6,50	50	5,80	50	5,10	61	6,30	63	6,30
15,0									47	5,10	47	4,80	58	5,50	60	5,70
16,0									43	4,50	43	4,50	56	4,90	58	5,00
17,0									39	4,00	39	4,20	53	4,40	55	4,50
18,0									34	3,50	34	3,90	50	3,90	53	4,00
19,0									29	3,10	29	3,70	48	3,50	50	3,60
20,0									22	2,80	22	3,50	45	3,20	48	3,30
21,0									11	2,40	11	3,30	41	2,90	45	3,00
22,0													38	2,60	42	2,70
23,0													34	2,30	38	2,40
24,0													30	2,10	35	2,20
25,0													24	1,90	31	2,00
26,0													17	1,70	26	1,80
27,0															20	1,60

Autorzy zestawienia jak i właściciel strony dźwigi-kleina.pl dołożyli wszelkich starań, aby zawarte tutaj informacje, opisy i dane techniczne były prawdziwe i aktualne. Jednocześnie oświadczają, że nie odpowiadają za żadne błędy, przeoczenia lub wyniki poszukiwań na stronie. Użytkownik niniejszej strony internetowej i materiałów na niej zawartych zgadza się zatem przyjmując odpowiedzialność za sposób użytkowania i korzystania z informacji zawartych na niej.